



شرکت پایکار بنیان گرگان



منبع تغذیه هوشمند رک مونت

PSR : 1216-i

پایکار بنیان گرگان

WWW.PKBCO.ir

مشخصات دستگاه



خروجی ها : دستگاه PSR1216i مجهز به ۱۶ کانال خروجی DC (هر خروجی ۶۲۵ میلی آمپر) و ۲ کانال خروجی AC (هر خروجی ۲/۵ آمپر) بوده که هر کانال مجهز به یک فیوز یک آمپر و یک LED نشانگر وضعیت فیوز میباشد.

کنترل دمای رک : توسط خروجی مخصوص اتصال فن رک صورت میگیرد و در صورت رسیدن به دمای بیش فرض ۳۵ درجه (در منوی تنظیمات قابل تغییر است) فن روشن میشود.

خروجی آلارم قطع برق : در زمانی که برق به علت خطاهای خاص (بار بیشینه ، دمای خطرناک ، ولتاژ خطرناک) قطع شود، به کار افتاده و آلارم و یا سیستم اطلاع رسانی متصل به دستگاه را به کار میاندازد.

LCD نمایشگر: صفحه نمایشگر واقع در جلوی دستگاه تمامی اطلاعات لازم مانند درجه حرارت، سطح ولتاژ و شدت جریان لحظه ای تامین شده از دستگاه، شماره فیوزهای معیوب و ... را نمایش می دهد. شاسی های زیر آن شما را قادر می سازد تا تنظیمات دخواه خود را روی دستگاه اعمال نمایید.

فیوز کش : این دستگاه به ازای هر کانال مجهز به فیوز کش می باشد، این امر موجب سهولت در تعویض فیوزهای معیوب می گردد.

فن داینامیک : فن دستگاه به جهت استهلاک کمتر و عمر بیشتر در شرایط عادی و حتی در حداکثر بار نامی با یک چهارم سرعت نامی دوران کرده و تنها در شرایط سخت و پیش بینی نشده (فضای بسته یا حرارت بالای دمای زیاد هوا) به سه چهارم سرعت خود دوران می کند.

مدل دستگاه	PSR1216 i
توان خروجی	۱۲۵ وات / ۱۳۰ وات
ورودی متناوب	کابل و دوشنافه استاندارد ۱۰ آمپر
ولتاژ نامی متناوب	۲۳۰ ولت ۵۰ هرتز
ممدوده ولتاژ ورودی	± ۱۰٪ ۲۳۰ ولت
توان خروجی DC	۱۲۰ وات
ولتاژ خروجی DC	۱۲ ولت
جریان خروجی DC	۱۰ آمپر
ترمینالهای خروجی DC	۱۴ کانکتور دو تکه متمرک
جریان روی هر کانال DC	± ۱۰٪ ۶۵۰ میلی آمپر
توان خروجی AC	۱۲۰ وات
ولتاژ خروجی AC	۲۴ ولت
جریان خروجی AC	۵ آمپر
ترمینالهای خروجی AC	۲ کانکتور دو تکه متمرک
جریان روی هر کانال AC	± ۱۰٪ ۲/۵ آمپر
دمای محیط نگهداری	۱۰ تا ۵۵ درجه سانتیگراد
دمای محیط کار	۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
رطوبت محیط کار	۰ تا ۹۰ درصد (قطرات آب اکیدا مجاز نیست)
قابلیت تحمل اضافه بار	۲۰۰٪ بار نامی برای راه اندازی به مدت کمتر از ۲ ثانیه
بازدهی	۸۸٪ توان مصرفی
وزن	۴/۱۶۵ کیلوگرم
ابعاد	۱۳۷ × ۴۸۶ × ۸۸

دفتر مرکزی : ممرگان - بلوار قدس (چاله باغ) - بالاتر از قدس ۴ - پلاک ۹۹ - طبقه اول

تلفن گویا و فکس : ۰۲۳۳۸۰۸۳ - ۲۳۶۶۴۹۰ - ۲۳۴۰۹۲۹ - ۰۱۷۱

پشتیبانی تولید : داخلی ۱۴ فکس : داخلی ۱۲

کارخانه : شهرک صنعتی آق قلا - مجتمع کارگاهی جدید - بلوک ۲ - واحد ۱